

365日連続運転できる 電気式熱風発生機

1. 電源ケーブルを接続するだけでご使用いただけます。
2. 操作パネルは、見やすく・使いやすく・多機能です。
3. 外部機器との連動が可能なサービス端子を標準搭載。
4. フィルタや熱交換器は機種毎に専用設計しています。

<一部対象外のシリーズもあります。>



Model:TSK-23

標準タイプ (C型シリーズ)

〈ラインナップ〉 TSK-18 ~ TSK-200

- ヒータ容量 2kW ~ 120kW
- 風量 3.5m³/min ~ 62m³/min
- 静圧 0.95kPa ~ 8.0kPa
- 230℃まで吸気可能 (熱風循環)
※TSK-18のみ 140℃

高風圧タイプ (H型シリーズ) 渦流フロー搭載

〈ラインナップ〉 TSK-22H4 ~ TSK-72H9

- ヒータ容量 3kW ~ 20kW
- 風量 1.9m³/min ~ 12.1m³/min
- 静圧 10.1kPa ~ 25.1kPa
- 外気吸気のみ (40℃以下)



Model:TSK-22H4



Model:TSK-24P

中風圧タイプ (P型シリーズ) 中風圧耐熱送風機搭載

〈ラインナップ〉 TSK-24P ~ TSK-72P

- ヒータ容量 3kW ~ 20kW
- 風量 4.5m³/min ~ 20.3m³/min
- 静圧 3.4kPa ~ 6.5kPa
- 170℃まで吸気可能 (熱風循環)

高風圧タイプ (KDシリーズ) 高効率多段フロー搭載

〈ラインナップ〉 KD-24H3 ~ KD-82H5

- ヒータ容量 3kW ~ 30kW
- 風量 7.1m³/min ~ 19.5m³/min
- 静圧 12.1kPa ~ 24.0kPa
- 165℃まで吸気可能 (熱風循環)



Model:KD-24H3