


- 
- A vertical number line with four points labeled A, B, C, and D from top to bottom. Point B is marked with a red triangle.



※付属のフランジパッキン4P125の耐熱温度は200℃となります。



様

|     |         |     |     |       |     |     |     |                    |             |                                                                                                                                |                                         |     |                                |
|-----|---------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|--------------------------------|
| ③   |         |     |     |       | 製 図 | 設 計 | 尺 度 | 図 番<br>250807KN-04 | 配<br>布<br>先 | <input type="checkbox"/> 営業<br><input type="checkbox"/> 資材購買<br><input type="checkbox"/> 総合組立<br><input type="checkbox"/> 金属加工 | 株式会社 関西電熱<br>Kansai Electric Heat Corp. | 仕 向 | 図面名称<br>TSK-72P<br>(CR付・LF)外形図 |
| ②   |         |     |     |       |     |     |     |                    |             |                                                                                                                                |                                         |     |                                |
| ①   |         |     |     |       |     |     |     |                    |             |                                                                                                                                |                                         |     |                                |
| No. | 修 正 内 容 | 場 所 | 日 付 | 数 担 当 |     |     |     |                    |             |                                                                                                                                |                                         |     |                                |